KEN

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Профессиональный аккумуляторный
и сетевой электроинструмент

KEN HOLDING CO., LTD.
Шанхай, Китай · www.ken-tools.com



О КОМПАНИИ

26 ЛЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Ken Holding Co., Ltd. основана в 2000 году, штаб-квартира находится в Шанхае. Компания занимается разработкой, производством и продажей профессионального электроинструмента. Более 26 лет KEN использует технологический и кадровый потенциал Шанхая, внедряет передовые разработки мировой отрасли электроинструмента и удостоена множества наград и званий, в том числе «Известный бренд Китая», «Высокотехнологичное предприятие», «Известная торговая марка Шанхая». В 2010 году компания успешно вышла на биржу (код акций: 300126) и стала одним из самых влиятельных и узнаваемых производителей электроинструмента в Китае.

МАСТЕРСТВО И КАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ ВСЕГО

KEN неизменно следует принципу «мастерство и качество прежде всего»: строгие стандарты производства и контроля качества гарантируют надёжность каждого изделия. Благодаря высокому качеству KEN не только завоевала признание и отраслевые награды на рынке Китая, но и активно развивается на мировом рынке. Продукция KEN экспортируется более чем в 60 стран и регионов, а репутация бренда снискала уважение многих международных производителей электроинструмента.

ПОМОГАЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СОЗДАВАТЬ ЦЕННОСТЬ

Философия KEN — «делиться радостью работы». Компания постоянно предлагает высокопроизводительный инструмент, чтобы работа была эффективнее, проще и приносила больше результата.

ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ

- Национальное высокотехнологичное предприятие
- Национальное предприятие — образец в области интеллектуальной собственности
- Лучшее частное технологическое предприятие Китая
- Известная торговая марка Шанхая
- Шанхайская премия за инновации в науке и технологиях



СОДЕРЖАНИЕ

01	Аккумуляторный инструмент	стр. 3
02	Аккумуляторы и зарядные устройства	стр. 11
03	Угловые шлифмашины	стр. 15
04	Прямые шлифмашины и полировка	стр. 24
05	Пилы и отрезные станки	стр. 30
06	Деревообработка	стр. 35
07	Дрели и миксеры	стр. 38
08	Перфораторы и отбойные молотки	стр. 42
09	Магнитные и алмазные дрели	стр. 46
10	Прочее	стр. 53

01

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Моделей в разделе: 20

BL6712DA-20C

НОВИНКА



Аккумуляторный ударный шуруповёрт

12V · бесщёточный двигатель

- Пиковый крутящий момент 160 Н·м
- Компактная длина 104 мм для работы в стеснённых условиях
- 3 интеллектуальных режима для сложных задач
- Точный плавный пуск 220 об/мин — больше точности при заворачивании
- Быстрый отклик выключателя — 0,03 с

Характеристики

Патрон	1/4" (6,35 мм)
Частота ударов	0-4000 уд/мин
Пиковый крутящий момент	160 Н·м
Частота вращения без нагрузки	0-1600 об/мин (режим 1) / 0-2600 об/мин (режим 2) / 0-3300 об/мин (режим 3)
Вес	0,88 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL6712DA-20C (2 аккумулятора): аккумулятор ×2, зарядное устройство, кейс, биты. BL6712DA (Solo): аксессуары приобретаются отдельно

BL6212CB



Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 10 мм 12V

12V

- Тонкий корпус длиной 17 см
- Запатентованная защита задней части
- Подсветка рабочей зоны с задержкой отключения 15 с
- Кейс для переноски

Характеристики

Макс. диаметр патрона	10 мм
Макс. крутящий момент	30 Н·м
Макс. диаметр сверления	Сталь 10 мм, дерево 25 мм
Частота вращения без нагрузки	0-350 об/мин (низкая скорость) / 0-1350 об/мин (высокая скорость)
Ёмкость аккумулятора	12V / 2,0 Ач
Время зарядки	85 мин
Вес	0,95 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL6212CB (2 аккумулятора): аккумулятор ×2, зарядное устройство, кейс, свёрла, поясной крючок

BL7312D-2



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт 10 мм 12V

12V · бесщёточный двигатель

- Высокий крутящий момент 45 Н·м
- Компактная длина 161 мм
- Мгновенный отклик — 0,02 с
- Мощный удар 27000 уд/мин

Характеристики

Макс. диаметр патрона	10 мм
Макс. крутящий момент	45 Н·м
Ёмкость аккумулятора	12V / 2,0 Ач
Время зарядки	85 мин
Частота вращения без нагрузки	0-450 об/мин (низкая скорость) / 0-1800 об/мин (высокая скорость)
Частота ударов	7500 уд/мин (низкая скорость) / 27000 уд/мин (высокая скорость)

Комплектация: BL7312D-2 (2 аккумулятора): аккумулятор ×2, зарядное устройство. BL7312D-1 (1 аккумулятор): аккумулятор ×1, зарядное устройство. BL7312D (Solo): аксессуары приобретаются отдельно

BL7312-2



Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 10 мм 12V

12V · бесщёточный двигатель

- Высокий крутящий момент 45 Н·м
- Компактная длина 148 мм
- Мгновенный отклик — 0,02 с

Характеристики

Макс. диаметр патрона	10 мм
Макс. крутящий момент	45 Н·м
Ёмкость аккумулятора	12V / 2,0 Ач
Время зарядки	85 мин
Макс. диаметр сверления	Сталь 10 мм, дерево 25 мм
Частота вращения без нагрузки	0-450 об/мин (низкая скорость) / 0-1800 об/мин (высокая скорость)
Вес	0,9 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL7312-2 (2 аккумулятора): аккумулятор ×2, зарядное устройство. BL7312-1 (1 аккумулятор): аккумулятор ×1, зарядное устройство. BL7312 (Solo): аксессуары приобретаются отдельно

BL7316D-20C

НОВИНКА



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт 10 мм 16V

16V · бесщёточный двигатель

- Бесступенчатая регулировка скорости
- 2 скорости для разных задач
- Высокая частота ударов — выше эффективность
- Металлический патрон — прочность и долгий срок службы
- Высокий крутящий момент для эффективного закручивания

Характеристики

Патрон	10 мм
Частота ударов	0-7800 уд/мин / 0-27000 уд/мин
Макс. диаметр сверления	Дерево 30 мм, металл/бетон 10 мм
Пиковый крутящий момент	60 Н·м
Частота вращения без нагрузки	0-520 об/мин / 0-1800 об/мин
Аккумулятор	16V / 2,0 Ач
Вес	1,02 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL7316D-20C: аккумулятор ×2, зарядное устройство, сумка для инструмента. BL7316D (Solo): аксессуары приобретаются отдельно

BL7321-20C

НОВИНКА



Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 10 мм 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Бесступенчатая регулировка скорости
- Тонкая рукоятка, удобный хват
- Компактная длина 134 мм
- Металлический патрон
- Макс. крутящий момент 55 Н·м

Характеристики

Макс. диаметр патрона	10 мм
Макс. крутящий момент	55 Н·м
Частота вращения без нагрузки	0-500 об/мин / 0-2000 об/мин
Настройки крутящего момента	20+1
Вес	1,25 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL7321-20F: аккумулятор 2,0 Ач ×1, зарядное устройство, сумка для инструмента. BL7321-20C: аккумулятор 2,0 Ач ×2, зарядное устройство, сумка для инструмента

BL7220X-20C



Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 13 мм 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Высокоэффективный бесщёточный двигатель
- Интеллектуальная система управления ICS
- Высокий крутящий момент 60 Н·м
- Компактная длина 149 мм

Характеристики

Макс. диаметр патрона	13 мм
Макс. крутящий момент	60 Н·м
Макс. диаметр сверления	Сталь 13 мм, дерево 38 мм
Частота вращения без нагрузки	0-650 об/мин (низкая скорость) / 0-2350 об/мин (высокая скорость)
Ёмкость аккумулятора	20V / 2,0 Ач
Время зарядки	65 мин / 2,0 Ач
Вес	1,32 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL7220X-20C (2 аккумулятора): аккумулятор 2,0 Ач ×2, зарядное устройство, поясной крючок, сумка. BL7220X (Solo): аксессуары приобретаются отдельно

BL7220D-20C



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт 13 мм 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Высокоэффективный бесщёточный двигатель
- Интеллектуальная система управления ICS
- Высокий крутящий момент 60 Н·м
- Компактная длина 161 мм
- Редуктор из авиационного алюминия

Характеристики

Макс. диаметр патрона	13 мм
Макс. крутящий момент	60 Н·м
Макс. диаметр сверления	Сталь 13 мм, дерево 38 мм
Частота ударов	0-9000 / 0-31500 уд/мин
Частота вращения без нагрузки	0-600 об/мин (низкая скорость) / 0-2100 об/мин (высокая скорость)
Ёмкость аккумулятора	20V / 2,0 Ач
Время зарядки	65 мин / 2,0 Ач
Вес	1,5 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL7220D-20C (2 аккумулятора): аккумулятор 2,0 Ач ×2, зарядное устройство, поясной крючок, сумка. BL7220D (Solo): аксессуары приобретаются отдельно

BL7220D-40C



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт 13 мм 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Высокоэффективный бесщёточный двигатель
- Интеллектуальная система управления ICS
- Высокий крутящий момент 60 Н·м
- Компактная длина 161 мм
- Редуктор из авиационного алюминия

Характеристики

Макс. диаметр патрона	13 мм
Макс. крутящий момент	60 Н·м
Макс. диаметр сверления	Сталь 13 мм, дерево 38 мм
Частота ударов	0-9000 / 0-31500 уд/мин
Частота вращения без нагрузки	0-600 об/мин (низкая скорость) / 0-2100 об/мин (высокая скорость)
Ёмкость аккумулятора	20V / 4,0 Ач
Время зарядки	130 мин / 4,0 Ач
Вес	1,7 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL7220D-40C (2 аккумулятора): аккумулятор 4,0 Ач ×2, зарядное устройство, поясной крючок, сумка. BL7220D (Solo): аксессуары приобретаются отдельно

BL6720D-40C



Аккумуляторный ударный шуруповёрт 20V

20V · бесщёточный двигатель

- 3 интеллектуальных режима
- Макс. крутящий момент 230 Н·м
- Компактная длина 122 мм
- 4 скорости

Характеристики

Макс. диаметр патрона	6,35 мм
Макс. крутящий момент	230 Н·м
Частота ударов	0-4300 уд/мин
Ёмкость аккумулятора	20V / 4,0 Ач
Частота вращения без нагрузки	0-3300 об/мин
Время зарядки	130 мин / 4,0 Ач

Комплектация: BL6720D-40C (2 аккумулятора): аккумулятор 4,0 Ач ×2, зарядное устройство, сумка для инструмента, поясной крючок. BL6720D (Solo): аксессуары приобретаются отдельно

BL7520-40B



Аккумуляторный ударный гайковёрт 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Высокий момент затяжки 380 Н·м
- Макс. момент откручивания 500 Н·м
- Компактная длина 129 мм
- 3 скорости
- Автоматический режим откручивания болтов

Характеристики

Патрон	1/2" (12,7 мм), квадрат
Макс. крутящий момент	380 Н·м
Частота ударов	0-3800 уд/мин
Ёмкость аккумулятора	20V / 4,0 Ач
Время зарядки	130 мин / 4,0 Ач
Вес	1,6 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL7520-40B (2 аккумулятора): аккумулятор 4,0 Ач ×2, зарядное устройство, ремень, уплотнительное кольцо, штифт, торцевая головка. BL7520 (Solo): аксессуары приобретаются отдельно

BL7522-40R



Аккумуляторный ударный гайковёрт 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Высокий момент затяжки 650 Н·м
- Макс. момент откручивания 850 Н·м
- 3 скорости
- Автоостановка в реверсе — гайка не слетает

Характеристики

Патрон	1/2" (12,7 мм), квадрат
Частота ударов	0-1800 уд/мин (режим 1) / 0-2200 уд/мин (режим 2) / 0-3000 уд/мин (режим 3)
Ёмкость аккумулятора	20V / 4,0 Ач
Макс. крутящий момент	650 Н·м
Частота вращения без нагрузки	0-1800 об/мин (режим 1) / 0-2200 об/мин (режим 2) / 0-3000 об/мин (режим 3)
Вес	2,1 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL7522-40R (2 аккумулятора): аккумулятор 4,0 Ач ×2, зарядное устройство, сумка для инструмента, поясной крючок

BL7523-60R



Аккумуляторный ударный гайковёрт 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Высокий момент затяжки 950 Н·м
- Макс. момент откручивания 1100 Н·м
- 3 скорости
- Автоостановка в реверсе — гайка не слетает

Характеристики

Патрон	1/2" (12,7 мм), квадрат
Частота ударов	0-1800 уд/мин (режим 1) / 0-2200 уд/мин (режим 2) / 0-2800 уд/мин (режим 3)
Ёмкость аккумулятора	20V / 6,0 Ач
Макс. крутящий момент	950 Н·м
Частота вращения без нагрузки	0-1400 об/мин (режим 1) / 0-1900 об/мин (режим 2) / 0-2400 об/мин (режим 3)
Вес	2,7 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL7523-60R (2 аккумулятора): аккумулятор 6,0 Ач ×2, зарядное устройство, поясной крючок

BL9121E-40C

НОВИНКА



Аккумуляторная угловая шлифмашина 100 мм 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Интеллектуальный режим, низкое энергопотребление
- Защита при падении — автоматическая остановка
- Тонкий корпус 130 мм, удобный хват
- 3 скорости
- Плавный пуск, защита от отключения питания и перегрева

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Количество скоростей	3
Частота вращения без нагрузки	4000-6500-10000 об/мин
Ёмкость аккумулятора	20V / 4,0 Ач
Вес	2,07 кг

Комплектация: BL9121E-40C: аккумулятор ×2, зарядное устройство, сумка, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ. BL9121E (Solo): боковая рукоятка, защитный кожух, ключ

BL7525-80R



Аккумуляторный ударный гайковёрт 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Высокий момент затяжки 2100 Н·м
- Макс. момент откручивания 2300 Н·м
- 3 скорости
- Автоостановка в реверсе — гайка не слетает

Характеристики

Патрон	3/4" (19 мм), квадрат
Частота ударов	0-1000 уд/мин (режим 1) / 0-1800 уд/мин (режим 2) / 0-2400 уд/мин (режим 3)
Ёмкость аккумулятора	20V / 8,0 Ач
Макс. крутящий момент	2100 Н·м
Частота вращения без нагрузки	0-1150 об/мин (режим 1) / 0-1450 об/мин (режим 2) / 0-1850 об/мин (режим 3)
Вес	4,7 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL7523-60R (2 аккумулятора): аккумулятор 8,0 Ач ×2, зарядное устройство, поясной крючок

BL9115-40C



Аккумуляторная угловая шлифмашина 115 мм 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Плавный пуск
- Электронная предохранительная муфта
- Система зарядки ICS
- Съёмный металлический защитный кожух

Характеристики

Диаметр диска	115 мм
Резьба шпинделя	M14
Частота вращения без нагрузки	8500 об/мин
Ёмкость аккумулятора	20V / 4,0 Ач
Время зарядки	130 мин / 4,0 Ач
Вес	2,2 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL9120-40C (2 аккумулятора): аккумулятор ×2, зарядное устройство, сумка, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ. BL9120-Z (Solo): боковая рукоятка, защитный кожух, ключ

BL9125-40C



Аккумуляторная угловая шлифмашина 125 мм 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Плавный пуск
- Электронная предохранительная муфта
- Система зарядки ICS
- Съёмный металлический защитный кожух

Характеристики

Диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Частота вращения без нагрузки	8500 об/мин
Ёмкость аккумулятора	20V / 4,0 Ач
Время зарядки	130 мин / 4,0 Ач
Вес	2,2 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL9120-40C (2 аккумулятора): аккумулятор ×2, зарядное устройство, сумка, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ. BL9120-Z (Solo): боковая рукоятка, защитный кожух, ключ

BL2120-40C



Аккумуляторный перфоратор 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Постоянная частота вращения
- Профессиональный патрон SDS-plus
- Двойная муфта: электронная и механическая
- Система зарядки ICS

Характеристики

Макс. диаметр сверления	Бетон 22 мм
Частота ударов	0-4500 уд/мин
Частота вращения без нагрузки	0-1400 об/мин
Ёмкость аккумулятора	20V / 4,0 Ач
Время зарядки	130 мин / 4,0 Ач
Вес	2,41 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL2120-40C (2 аккумулятора): аккумулятор ×2, зарядное устройство, сумка, ограничитель глубины, боковая рукоятка. BL2120-Z (Solo): ограничитель глубины, боковая рукоятка

BL9120-40C



Аккумуляторная угловая шлифмашина 100 мм 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Плавный пуск
- Электронная предохранительная муфта
- Система зарядки ICS
- Съёмный металлический защитный кожух

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Частота вращения без нагрузки	8500 об/мин
Ёмкость аккумулятора	20V / 4,0 Ач
Время зарядки	130 мин / 4,0 Ач
Вес	2,2 кг (с аккумулятором)

Комплектация: BL9120-40C (2 аккумулятора): аккумулятор ×2, зарядное устройство, сумка, боковая рукоятка, защитный кожух, ключ. BL9120-Z (Solo): боковая рукоятка, защитный кожух, ключ

BL5150-40C



Аккумуляторная дисковая пила 20V

20V · бесщёточный двигатель

- Высокая производительность, плавный рез без рывков
- Пильный диск 150 мм, глубина пропила до 56 мм
- Защита от случайного включения + аварийная остановка

Характеристики

Пильный диск	150 мм (макс. 150 мм)
Макс. глубина пропила	56 мм (с диском 150 мм)
Частота вращения без нагрузки	7000 об/мин
Ёмкость аккумулятора	20V / 4,0 Ач
Время зарядки	120 мин / 4,0 Ач
Вес	1,6 кг (без аккумулятора)

Комплектация: BL5150-40C (2 аккумулятора): сумка, шестигранный ключ, пильный диск, зарядное устройство 2 А, аккумулятор 4,0 Ач ×2. BL5150 (Solo): шестигранный ключ, коробка

02

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аккумуляторы нового поколения

Литий-ионная платформа · один аккумулятор для разных инструментов









Модель	WL1220C-EU	WL1620C-EU	WL2020C-EU	WL2040C-EU
Напряжение	12 В	16 В	20 В	20 В
Ёмкость	2,0 А·ч	2,0 А·ч	2,0 А·ч	4,0 А·ч

Зарядные устройства

Четырёхуровневая защита · умная быстрая зарядка









Модель	WDC12LD-1.5A	WDC16LC-1.5A	WDC20LC-2A	WDC20LC-4A
Напряжение	12 В	16 В	20 В	20 В
Выходной ток	1,5 А	1,5 А	2 А	4 А

Время зарядки

Аккумулятор	Параметры	DC12LC-1.5A	DC12LC-3A	DC16LC-1.5A	DC20LC-2A	DC20LC-4A
WL1220C-EU	12 В 2,0 А·ч	≈85 мин	≈45 мин	—	—	—
WL1620C-EU	16 В 2,0 А·ч	—	—	≈85 мин	—	—
WL2020C-EU	20 В 2,0 А·ч	—	—	—	≈65 мин	≈35 мин
WL2040C-EU	20 В 4,0 А·ч	—	—	—	≈80 мин	≈45 мин

Данные лаборатории KEN. Фактическое время зависит от условий работы и окружающей среды и приводится для справки.

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА 20 В — ОДИН АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ВСЕХ ИНСТРУМЕНТОВ



Совместимые модели: BL9121, BL9121E, BL9120, BL2120, BL9025E, BL5150, BL8032E, BL7520, BL6720D, BL7220D, BL7220X, BL7321 и другие инструменты серии 20 В.

Аккумуляторы 20 В и время зарядки

Аккумулятор	Ёмкость	DC20LC-2A	DC20LC-4A
L2020C	2,0 А·ч	≈65 мин	≈30 мин
L2025C	2,5 А·ч	≈80 мин	≈40 мин
L2040C	4,0 А·ч	≈130 мин	≈65 мин
L2050C	5,0 А·ч	≈160 мин	≈80 мин
L2060C	6,0 А·ч	≈190 мин	≈95 мин
L2080C	8,0 А·ч	≈240 мин	≈120 мин

Аккумуляторы 12 В и 16 В

Аккумулятор	Ёмкость	Зарядка 1,5 А	Зарядка 3 А
L1220C · 12 В	2,0 А·ч	≈85 мин	≈45 мин
L1225C · 12 В	2,5 А·ч	≈105 мин	≈55 мин
L1620C · 16 В	2,0 А·ч	≈85 мин	≈40 мин

Зарядные устройства: DC12LC-1.5A / DC12LC-3A для 12 В, DC16LC-1.5A / DC16LC-3A для 16 В. Данные лаборатории KEN, приводятся для справки.



НОВАЯ ЛИНЕЙКА АККУМУЛЯТОРОВ НА ЯЧЕЙКАХ 21700

Серия POWER GO · ячейки повышенной ёмкости

- **Интеллектуальная система управления ICS**
  Профессиональный протокол обмена данными между аккумулятором, инструментом и зарядным устройством защищает от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки и перегрева и продлевает срок службы аккумулятора.
- **Влагозащищённая конструкция**
  Дефлектор отводит воду от платы к дренажному отверстию.
- **Защитное покрытие платы**
  Предотвращает образование конденсата и повреждение электроники.
- **Оптимизированные контакты**
  Меньше сопротивление, стабильнее соединение и ниже нагрев при работе.
- **Усиленная схема защиты**
  Широкие соединительные пластины с низким сопротивлением выдерживают большие нагрузки и лучше отводят тепло.
- **Амортизирующий сепаратор**
  Гасит удары и защищает конструкцию аккумулятора.
- **Индикатор заряда**
  4 светодиода показывают остаток заряда.

03

УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ

Моделей в разделе: 22

9810



Угловая шлифмашина 100 мм 820 Вт

820 Вт

- Тонкий корпус 168 мм — удобный хват
- Компактная алюминиевая головка для работы в стеснённых условиях
- Самоотключающиеся угольные щётки надёжно защищают двигатель
- Оптимизированный воздушный поток, низкий нагрев
- Двигатель Hurricane Power Motor

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Потребляемая мощность	820 Вт
Частота вращения без нагрузки	12000 об/мин
Вес	1,4 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, угольные щётки

9810A



Угловая шлифмашина 100 мм 820 Вт

820 Вт

- Тонкий корпус 168 мм — удобный хват
- Компактная алюминиевая головка для работы в стеснённых условиях
- Самоотключающиеся угольные щётки надёжно защищают двигатель
- Оптимизированный воздушный поток, низкий нагрев
- Двигатель Hurricane Power Motor

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Потребляемая мощность	820 Вт
Частота вращения без нагрузки	12000 об/мин
Вес	1,4 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, угольные щётки

9710



Угловая шлифмашина 100 мм 710 Вт

710 Вт

- Пылезащищённый клавишный выключатель, удобное управление
- Тонкий корпус для удобного хвата

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Потребляемая мощность	710 Вт
Частота вращения без нагрузки	11000 об/мин
Вес	1,4 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ

9167G



Угловая шлифмашина 100 мм 860 Вт

860 Вт

- Самоотключающиеся угольные щётки надёжно защищают двигатель
- Двигатель 860 Вт
- Промышленная серия (Industrial)

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Потребляемая мощность	860 Вт
Частота вращения без нагрузки	11000 об/мин
Вес	1,9 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, угольные щётки, боковая рукоятка

9167SA



Угловая шлифмашина 100 мм 860 Вт

860 Вт

- Двигатель 860 Вт для мощной шлифовки и резки
- Самоотключающиеся угольные щётки надёжно защищают двигатель
- Пылезащищённый клавишный выключатель, удобное управление

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Потребляемая мощность	860 Вт
Частота вращения без нагрузки	11000 об/мин
Вес	1,9 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, угольные щётки

9910



Угловая шлифмашина 100 мм 1200 Вт

1200 Вт

- Тонкий корпус 182 мм — удобный хват
- Самоотключающиеся угольные щётки надёжно защищают двигатель
- Оптимизированный воздушный поток — увеличенный срок службы
- Высокопрочная головка и шестерни для тяжёлых условий работы
- Двигатель Hurricane Power Motor

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Потребляемая мощность	1200 Вт
Частота вращения без нагрузки	13000 об/мин
Вес	1,5 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, угольные щётки

9910A



Угловая шлифмашина 100 мм 1200 Вт

1200 Вт

- Тонкий корпус 182 мм — удобный хват
- Самоотключающиеся угольные щётки надёжно защищают двигатель
- Оптимизированный воздушный поток — увеличенный срок службы
- Высокопрочная головка и шестерни для тяжёлых условий работы
- Двигатель Hurricane Power Motor

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Потребляемая мощность	1200 Вт
Частота вращения без нагрузки	13000 об/мин
Вес	1,5 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, угольные щётки

9167S



Угловая шлифмашина 100 мм 750 Вт

750 Вт

- Пылезащищённый клавишный выключатель
- Лабиринтная пылезащита
- Защитная крышка головки
- Самоотключающиеся угольные щётки

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Потребляемая мощность	750 Вт
Частота вращения без нагрузки	11000 об/мин
Вес	1,5 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, угольные щётки

BA9010E



Бесщёточная угловая шлифмашина 100 мм 1400 Вт

1400 Вт · бесщёточный двигатель

- 6 скоростей
- Тонкий корпус 174 мм — удобный хват
- Бесщёточный двигатель — ниже затраты на эксплуатацию
- Пылезащищённый боковой выключатель — выше безопасность
- Плавный пуск, защита от повторного пуска после отключения питания

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Потребляемая мощность	1400 Вт
Частота вращения без нагрузки	3000-12000 об/мин
Регулировка скорости	6 скоростей
Вес	1,4 кг

Комплектация: Ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

BA9010A



Бесщёточная угловая шлифмашина 100 мм 1400 Вт

1400 Вт · бесщёточный двигатель

- Тонкий корпус 174 мм — удобный хват
- Бесщёточный двигатель — ниже затраты на эксплуатацию
- Пылезащищённый клавишный выключатель — выше безопасность
- Плавный пуск, защита от повторного пуска после отключения питания

Характеристики

Диаметр диска	100 мм
Резьба шпинделя	M10
Потребляемая мощность	1400 Вт
Частота вращения без нагрузки	12000 об/мин
Вес	1,3 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ

BA9015



Бесщёточная угловая шлифмашина 115 мм 1400 Вт

1400 Вт · бесщёточный двигатель

- Тонкий корпус 174 мм — удобный хват
- Бесщёточный двигатель — ниже затраты на эксплуатацию
- Пылезащищённый боковой выключатель — выше безопасность
- Плавный пуск, защита от повторного пуска после отключения питания

Характеристики

Диаметр диска	115 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	1400 Вт
Частота вращения без нагрузки	12000 об/мин
Вес	1,4 кг

Комплектация: Ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

BA9015E



Бесщёточная угловая шлифмашина 115 мм 1400 Вт

1400 Вт · бесщёточный двигатель

- 6 скоростей
- Тонкий корпус 174 мм — удобный хват
- Бесщёточный двигатель — ниже затраты на эксплуатацию
- Пылезащищённый боковой выключатель — выше безопасность
- Плавный пуск, защита от повторного пуска после отключения питания

Характеристики

Диаметр диска	115 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	1400 Вт
Частота вращения без нагрузки	3000-12000 об/мин
Регулировка скорости	6 скоростей
Вес	1,4 кг

Комплектация: Ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

BA9210



Бесщёточная угловая шлифмашина 125 мм 1400 Вт

1400 Вт · бесщёточный двигатель

- Тонкий корпус 174 мм — удобный хват
- Бесщёточный двигатель — ниже затраты на эксплуатацию
- Пылезащищённый боковой выключатель — выше безопасность
- Плавный пуск, защита от повторного пуска после отключения питания

Характеристики

Диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	1400 Вт
Частота вращения без нагрузки	12000 об/мин
Вес	1,4 кг

Комплектация: Ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

BA9210E



Бесщёточная угловая шлифмашина 125 мм 1400 Вт

1400 Вт · бесщёточный двигатель

- 6 скоростей
- Тонкий корпус 174 мм — удобный хват
- Бесщёточный двигатель — ниже затраты на эксплуатацию
- Пылезащищённый боковой выключатель — выше безопасность
- Плавный пуск, защита от повторного пуска после отключения питания

Характеристики

Диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	1400 Вт
Частота вращения без нагрузки	3000-12000 об/мин
Регулировка скорости	6 скоростей
Вес	1,4 кг

Комплектация: Ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

9815



Угловая шлифмашина 115 мм 820 Вт

820 Вт

- Тонкий корпус 168 мм — удобный хват
- Компактная алюминиевая головка для работы в стеснённых условиях
- Самоотключающиеся угольные щётки надёжно защищают двигатель
- Оптимизированный воздушный поток, низкий нагрев
- Двигатель Hurricane Power Motor

Характеристики

Диаметр диска	115 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	820 Вт
Частота вращения без нагрузки	11000 об/мин
Вес	1,4 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, угольные щётки

9825



Угловая шлифмашина 125 мм 820 Вт

820 Вт

- Тонкий корпус 168 мм — удобный хват
- Компактная алюминиевая головка для работы в стеснённых условиях
- Самоотключающиеся угольные щётки надёжно защищают двигатель
- Оптимизированный воздушный поток, низкий нагрев
- Двигатель Hurricane Power Motor

Характеристики

Диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	820 Вт
Частота вращения без нагрузки	11000 об/мин
Вес	1,4 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, угольные щётки

9115



Угловая шлифмашина 115 мм 860 Вт

860 Вт

- Мощный двигатель 860 Вт
- Бронированная обмотка
- Тонкий корпус
- Промышленная серия (Industrial)

Характеристики

Диаметр диска	115 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	860 Вт
Частота вращения без нагрузки	11000 об/мин
Вес	1,9 кг

Комплектация: Шлифовальный диск, угольные щётки, ключ, дополнительная рукоятка, защитный кожух

9125



Угловая шлифмашина

860 Вт

- Мощный двигатель 860 Вт
- Бронированная обмотка
- Тонкий корпус

Характеристики

Диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	860 Вт
Частота вращения без нагрузки	10000 об/мин
Вес	1.9 кг

Комплектация: Шлифовальный диск, угольные щётки, ключ, дополнительная рукоятка, защитный кожух

9125C



Угловая шлифмашина

1200 Вт

- Тонкий корпус 182 мм — удобнее держать
- Самоотключающиеся угольные щётки надёжно защищают двигатель
- Оптимизированный воздушный канал продлевает срок службы
- Высокопрочный редуктор и шестерни для тяжёлых условий работы
- Двигатель Hurricane

Характеристики

Диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	1200 Вт
Частота вращения без нагрузки	11000 об/мин
Вес	1.5 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, угольные щётки

9525B



Угловая шлифмашина

1500 Вт

- Высокие обороты повышают производительность
- Малый вес снижает утомляемость
- Устойчивость к перегрузкам, подходит для тяжёлых условий
- Компактный размер, более гибкая работа

Характеристики

Диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	1500 Вт
Частота вращения без нагрузки	10000 об/мин
Вес	2.8 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, угольные щётки

9180S



Угловая шлифмашина

2450 Вт

- Устойчивость к перегрузкам, защита от перегорания
- Внешние самоотключающиеся угольные щётки, лёгкая замена
- Мощный двигатель 2450 Вт

Характеристики

Диаметр диска	180 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	2450 Вт
Частота вращения без нагрузки	8500 об/мин
Вес	4.9 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, угольные щётки

9123S



Угловая шлифмашина

2450 Вт

- Устойчивость к перегрузкам, защита от перегорания
- Внешние самоотключающиеся угольные щётки, лёгкая замена
- Мощный двигатель 2450 Вт

Характеристики

Диаметр диска	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	2450 Вт
Частота вращения без нагрузки	6500 об/мин
Вес	4.9 кг

Комплектация: Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, угольные щётки

04

ПРЯМЫЕ ШЛИФМАШИНЫ И ПОЛИРОВКА

Моделей в разделе: 14

9725



Прямая шлифмашина

950 Вт

- Внешние угольные щётки, лёгкая замена
- Полузакрытый кожух диска для большей безопасности
- Оптимизированный воздушный канал эффективно снижает температуру
- Эргономичная рукоятка для удобного хвата

Характеристики

Диаметр диска	125 мм
Потребляемая мощность	950 Вт
Частота вращения без нагрузки	5000 об/мин
Вес	3.2 кг

Комплектация: Диск, бумажная прокладка, ключ, пластиковая втулка, защитный кожух

9750



Прямая шлифмашина

950 Вт

- Внешние угольные щётки, лёгкая замена
- Полузакрытый кожух диска для большей безопасности
- Эргономичная рукоятка для удобного хвата

Характеристики

Диаметр диска	150 мм
Потребляемая мощность	950 Вт
Частота вращения без нагрузки	5000 об/мин
Вес	4.8 кг

Комплектация: Диск, бумажная прокладка, ключ, пластиковая втулка, защитный кожух

9003



Прямая шлифмашина (гравер)

120 Вт

- Высокие обороты повышают эффективность шлифования
- Компактный корпус, удобство и манёвренность
- Удлинённые угольные щётки с долгим сроком службы
- Низкая вибрация, более комфортная работа

Характеристики

Макс. цанга	3 мм
Потребляемая мощность	120 Вт
Частота вращения без нагрузки	33000 об/мин
Вес	0.7 кг

Комплектация: Угольные щётки, рожковый ключ

9003E



Прямая шлифмашина (гравер)

120 Вт

- Высокие обороты повышают эффективность шлифования
- Компактный корпус, удобство и манёвренность
- Удлинённые угольные щётки с долгим сроком службы
- Низкая вибрация, более комфортная работа
- Регулировка скорости для разных задач

Характеристики

Макс. цанга	3 мм
Потребляемая мощность	120 Вт
Частота вращения без нагрузки	10000-33000 об/мин
Вес	0.72 кг

Комплектация: Угольные щётки, рожковый ключ

9066



Прямая шлифмашина

240 Вт

- Малый вес, удобство в работе
- Металлический пружинный патрон — надёжная и стабильная фиксация
- Крючок на корпусе для удобного подвешивания
- Эффективный воздушный канал: быстрый выход воздуха и хороший теплоотвод

Характеристики

Макс. диаметр круга	25 мм
Макс. цанга	6 мм
Потребляемая мощность	240 Вт
Номинальная частота вращения	26000 об/мин
Вес	1.1 кг

Комплектация: Рожковый ключ — 2 шт.

9025



Прямая шлифмашина

550 Вт

- Удлинённый корпус для более тонкой шлифовки
- Мощный двигатель 550 Вт
- Внешние угольные щётки, лёгкая замена
- Устойчивость к перегрузкам, защита от перегорания

Характеристики

Макс. диаметр круга	25 мм
Макс. цанга	6 мм
Потребляемая мощность	550 Вт
Частота вращения без нагрузки	23500 об/мин
Вес	1.6 кг

Комплектация: Угольные щётки, пружинная цанга 3 мм, рожковый ключ

BA9025



Прямая шлифмашина

900 Вт · бесщёточный двигатель

- Высокооборотный бесщёточный двигатель: эффективность и долговечность
- Мощный двигатель 900 Вт
- Тонкий корпус 174 мм, удобно держать
- Пылезащищённый выключатель в задней части — безопаснее в работе

Характеристики

Макс. диаметр круга	25 мм
Макс. цанга	6 мм
Потребляемая мощность	900 Вт
Частота вращения без нагрузки	33000 об/мин
Вес	1.5 кг

Комплектация: Рожковый ключ — 2 шт.

BA9025L



Прямая шлифмашина

900 Вт · бесщёточный двигатель

- Удлинённый шпиндель 143 мм — удобнее шлифовать глубокие отверстия
- Мощный двигатель 900 Вт
- Тонкий корпус 174 мм, удобно держать
- Пылезащищённый выключатель в задней части — безопаснее в работе

Характеристики

Макс. диаметр круга	25 мм
Макс. цанга	6 мм
Потребляемая мощность	900 Вт
Частота вращения без нагрузки	33000 об/мин
Вес	1.7 кг

Комплектация: Рожковый ключ — 2 шт.

9006



Прямая шлифмашина

650 Вт

- Высокие обороты, высокая производительность
- Высокоточная цанга без биения
- Двигатель 650 Вт
- Нескользящая рукоятка с покрытием под кожу

Характеристики

Макс. диаметр круга	25 мм
Макс. цанга	6 мм
Потребляемая мощность	650 Вт
Частота вращения без нагрузки	33000 об/мин
Вес	1.7 кг

Комплектация: Угольные щётки, рожковый ключ

9050



Прямая шлифмашина

580 Вт

- Перекидной выключатель
- Шестиступенчатая электронная регулировка скорости
- Самоотключающиеся угольные щётки эффективно защищают двигатель
- Зажим оснастки в сверлильном патроне

Характеристики

Макс. диаметр круга	50 мм
Макс. цанга	6 мм
Потребляемая мощность	580 Вт
Частота вращения без нагрузки	8900-29000 об/мин
Вес	1.4 кг

Комплектация: Ключ для патрона

9050B



Прямая шлифмашина

580 Вт

- Перекидной выключатель
- Шестиступенчатая электронная регулировка скорости
- Самоотключающиеся угольные щётки
- Пружинные цанги двух размеров

Характеристики

Макс. диаметр круга	50 мм
Макс. цанга	6 мм
Потребляемая мощность	580 Вт
Частота вращения без нагрузки	9000-29000 об/мин
Вес	1.4 кг

Комплектация: Пружинная цанга 3 мм, рожковый ключ

9412E



Щёточная шлифмашина (сатинатор)

1400 Вт

- Шестиступенчатая электронная регулировка, постоянная скорость
- Мощный двигатель, высокая нагрузочная способность
- Кожух барабана с роликом для удобной работы
- Внешние угольные щётки, лёгкая замена
- Большие вентиляционные отверстия для отвода тепла

Характеристики

Размер барабана	120×100 мм
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная частота вращения	600-3800 об/мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Вес	5 кг

Комплектация: Ключ, дополнительная рукоятка, шестигранный ключ, кожух барабана (установлен на инструмент)

9718EI



Полировальная машина

1200 Вт

- Двигатель 1200 Вт
- Электронная система поддержания постоянных оборотов
- D-образная дополнительная рукоятка

Характеристики

Диаметр полировального круга	180 мм
Резьба шпинделя	M14
Потребляемая мощность	1200 Вт
Частота вращения без нагрузки	600-3000 об/мин
Вес	3.2 кг

Комплектация: Угольные щётки, ключ, D-образная рукоятка, тарельчатый круг, полировальная губка

9518E



Полировальная машина

1200 Вт

- Двигатель 1200 Вт
- Электронная регулировка скорости
- D-образная дополнительная рукоятка

Характеристики

Диаметр полировального круга	180 мм
Резьба шпинделя	M16
Потребляемая мощность	1200 Вт
Частота вращения без нагрузки	600-3000 об/мин
Вес	3.2 кг

Комплектация: Ключ, дополнительная рукоятка, полировальный круг, шерстяной полировальный диск

05

ПИЛЫ И ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Моделей в разделе: 12

7614NX



Монтажная пила

2300 Вт

- D-образная рукоятка — меньше усилий и удобный хват
- Мощный двигатель 2300 Вт
- Большое прочное и устойчивое основание
- Быстрозажимные тиски

Характеристики

Диаметр диска	355 мм
Потребляемая мощность	2300 Вт
Частота вращения без нагрузки	3800 об/мин
Вес	15.5 кг
Глубина реза 90°	круг 125 мм, квадрат 119 мм, прямоугольник 115×130 мм, уголок 137 мм
Глубина реза 45°	круг 115 мм, квадрат 106 мм, прямоугольник 115×103 мм, уголок 100 мм

Комплектация: Угольные щётки, ключ, абразивный отрезной круг

7614NF



Монтажная пила

2400 Вт

- Точный рез, новый мощный двигатель
- Усиленные основание и корпус — прочнее и устойчивее
- Эргономичная рукоятка и выключатель
- Качественные угольные щётки, долгий срок службы двигателя

Характеристики

Диаметр диска	355 мм
Потребляемая мощность	2400 Вт
Частота вращения без нагрузки	3800 об/мин
Вес	18 кг
Глубина реза 90°	круг 125 мм, квадрат 119 мм, прямоугольник 115×130 мм, уголок 137 мм
Глубина реза 45°	круг 115 мм, квадрат 106 мм, прямоугольник 115×103 мм, уголок 100 мм

Комплектация: Ключ, абразивный отрезной круг

7614D

НОВИНКА



Монтажная пила

2300 Вт

- D-образная рукоятка — меньше усилий и удобный хват
- Мощный двигатель 2300 Вт
- Большое прочное и устойчивое основание
- Быстрозажимные тиски

Характеристики

Диаметр диска	355 мм
Потребляемая мощность	2300 Вт
Частота вращения без нагрузки	3800 об/мин
Вес	15.5 кг
Глубина реза 90°	круг 125 мм, квадрат 119 мм, прямоугольник 115×130 мм, уголок 137 мм
Глубина реза 45°	круг 115 мм, квадрат 106 мм, прямоугольник 115×103 мм, уголок 100 мм

Комплектация: Угольные щётки, ключ, абразивный отрезной круг

7614NB



Монтажная пила

2300 Вт

- D-образная рукоятка — меньше усилий и удобный хват
- Мощный двигатель 2300 Вт
- Большое прочное и устойчивое основание
- Быстрозажимные тиски

Характеристики

Диаметр диска	355 мм
Потребляемая мощность	2300 Вт
Частота вращения без нагрузки	3800 об/мин
Вес	15 кг
Глубина реза 90°	круг 125 мм, квадрат 119 мм, прямоугольник 115×130 мм, уголок 137 мм
Глубина реза 45°	круг 115 мм, квадрат 106 мм, прямоугольник 115×103 мм, уголок 100 мм

Комплектация: Угольные щётки, ключ, абразивный отрезной круг

7210



Торцовочная пила

1650 Вт

- Точное позиционирование
- Пылеудаление
- Усиленная конструкция

Характеристики

Макс. диаметр диска	255 мм
Потребляемая мощность	1650 Вт
Частота вращения без нагрузки	5000 об/мин
Макс. глубина пропила 90°	93×95 мм
Макс. глубина пропила 45°	93×67 мм
Вес	11 кг

Комплектация: Ключ, кронштейн, пылесборный мешок, пильный диск, держатель заготовки, угольник, дополнительная пластина, тиски в сборе

4110B



Пила по камню

1200 Вт

- Регулировка глубины пропила без инструмента
- Угол реза 90° и 45°
- Пыле- и влагозащищённый редуктор

Характеристики

Макс. диаметр диска	110 мм
Потребляемая мощность	1200 Вт
Частота вращения без нагрузки	12000 об/мин
Макс. глубина пропила 90°	34 мм
Макс. глубина пропила 45°	21 мм
Вес	2.6 кг

Комплектация: Ключ, торцевой ключ

4510



Пила по камню

1500 Вт

- Мощный двигатель 1500 Вт, высокая производительность
- Мягкая накладка рукоятки для удобного хвата
- Пылезащитная конструкция, увеличенный срок службы
- Совместима с отрезными дисками до 125 мм
- Регулировка глубины пропила без инструмента

Характеристики

Диаметр диска	110 мм
Потребляемая мощность	1500 Вт
Частота вращения без нагрузки	13000 об/мин
Вес	3.2 кг

Комплектация: Угольные щётки, инжектор, насадка, водяной шланг, шестигранный ключ, внешний шестигранный ключ

BA4190



Бесщёточный штроборез

2700 Вт · бесщёточный двигатель

- Бесщёточный двигатель — эффективность выше на 30%
- Глубина реза 65 мм
- Общий вес всего 2.8 кг
- Плавный пуск, защита от повторного пуска после отключения питания, защита от утечки тока и перегрузки
- Эргономичная нескользящая рукоятка

Характеристики

Макс. диаметр диска	190 мм
Потребляемая мощность	2700 Вт
Частота вращения без нагрузки	7500 об/мин
Макс. глубина пропила	65 мм
Вес	2.8 кг

Комплектация: Защитный кожух (с штуцером для воды 6 мм), переходник для водяного шланга 8 мм, рожковый ключ, шестигранный ключ

BA4210



Бесщёточный штроборез

4200 Вт · бесщёточный двигатель

- Бесщёточный двигатель — эффективность выше на 30%
- Глубина реза 75 мм
- Общий вес всего 3.5 кг
- Плавный пуск, защита от повторного пуска после отключения питания, защита от утечки тока и перегрузки
- Эргономичная нескользящая рукоятка

Характеристики

Макс. диаметр диска	210 мм
Потребляемая мощность	4200 Вт
Частота вращения без нагрузки	8000 об/мин
Макс. глубина пропила	75 мм
Вес	3.5 кг

Комплектация: Защитный кожух (с штуцером для воды 6 мм), переходник для водяного шланга 8 мм, рожковый ключ, шестигранный ключ

5657



Дисковая пила

1150 Вт

- Большая металлическая опорная плита
- Регулировка угла реза 90° и 45° без инструмента
- Лёгкая конструкция
- Универсальное крепление диска

Характеристики

Макс. диаметр диска	185 мм
Потребляемая мощность	1150 Вт
Частота вращения без нагрузки	5600 об/мин
Макс. глубина пропила 90°	65 мм
Макс. глубина пропила 45°	44 мм
Вес	3.5 кг

Комплектация: Направляющая линейка, ключ, шестигранный ключ, пильный диск, угольные щётки

5637



Дисковая пила

1350 Вт

- Быстрая регулировка угла 90° и 45° без инструмента
- Компактный, устойчивый и удобный корпус
- Металлический кожух диска для большей безопасности

Характеристики

Макс. диаметр диска	190 мм
Потребляемая мощность	1350 Вт
Частота вращения без нагрузки	5000 об/мин
Макс. глубина пропила 90°	65.5 мм
Макс. глубина пропила 45°	48.5 мм
Вес	4.8 кг

Комплектация: Направляющая линейка, ключ, шестигранный ключ, пильный диск

5639



Дисковая пила

2100 Вт

- Особая конструкция воздушного канала улучшает удаление стружки
- Двигатель 2100 Вт
- Высокие обороты повышают производительность
- Устойчивый к перегрузкам двигатель для тяжёлых условий работы

Характеристики

Макс. диаметр диска	235 мм
Потребляемая мощность	2100 Вт
Частота вращения без нагрузки	4500 об/мин
Макс. глубина пропила 90°	85 мм
Макс. глубина пропила 45°	65 мм
Вес	6.75 кг

Комплектация: Направляющая линейка, ключ, шестигранный ключ, дополнительная рукоятка, пильный диск

06

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Моделей в разделе: 5

9600



Вибрационная шлифмашина

260 Вт

- Мягкая накладка рукоятки для удобного хвата
- Износостойкие пылезащищённые колпачки выключателя
- Прецизионный штампованный зажим шлифлиста
- Оптимизированный воздухозаборный канал
- Низкая вибрация, ресурс подошвы и качающейся опоры больше на 80%

Характеристики

Размер подошвы	110×100 мм
Размер шлифлиста	140×115 мм
Амплитуда колебаний	1.5 мм
Потребляемая мощность	260 Вт
Частота вращения без нагрузки	14000 об/мин
Вес	1.1 кг

3806



Кромочный фрезер

550 Вт

- Пылезащищённая конструкция
- Двигатель 550 Вт
- Мягкая рукоятка, удобная работа

Характеристики

Размер цанги	6 мм или 1/4"
Потребляемая мощность	550 Вт
Частота вращения без нагрузки	31000 об/мин
Вес	1.45 кг

Комплектация: Параллельная направляющая, копировальная направляющая, ключ, направляющая планка, кромочная база

3912BS



Фрезер

1850 Вт

- Мощный двигатель 1850 Вт
- Система быстрой регулировки глубины
- Особый воздушный канал для быстрого отвода тепла

Характеристики

Размер цанги	12 мм или 1/2"
Потребляемая мощность	1850 Вт
Частота вращения без нагрузки	23000 об/мин
Вес	6.5 кг

Комплектация: Копировальная направляющая, ключ, пылезащитная крышка, кромочная база, параллельная направляющая, прозрачный защитный экран, цанга, позиционирующая стойка

1982



Электрорубанок

710 Вт

- Безопасная опорная подставка
- Выключатель с фиксацией слева и справа
- Подошва с V-образной канавкой для снятия фасок

Характеристики

Макс. глубина строгания	2 мм
Макс. ширина строгания	82 мм
Потребляемая мощность	710 Вт
Частота вращения без нагрузки	16000 об/мин
Вес	2.6 кг

Комплектация: Направляющая, держатель для заточки ножей, опорная плита, ключ

1260E



Электролобзик

550 Вт

- Глубина пропила 60 мм
- Четыре режима маятникового хода пилки
- Регулировка скорости

Характеристики

Макс. глубина пропила	дерево 60 мм, сталь 10 мм
Потребляемая мощность	550 Вт
Частота ходов без нагрузки	500-3000 ход/мин
Вес	2.3 кг

Комплектация: Пилка, шестигранный ключ, прозрачный защитный экран, кейс для переноски, винт, вкладыш против сколов

07

ДРЕЛИ И МИКСЕРЫ

Моделей в разделе: 9

6410ER



Дрель
350 Вт

- Регулировка скорости
- Ползунковый переключатель реверса
- Поясная клипса

Характеристики

Макс. диаметр патрона	10 мм
Потребляемая мощность	350 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-3000 об/мин
Макс. диаметр сверления	сталь 10 мм, алюминий 13 мм, дерево 20 мм
Вес	1.3 кг

Комплектация: Ключ для патрона

6410JER



Дрель
350 Вт

- Регулировка частоты вращения
- Переключатель реверса кнопочного типа
- Клипса для ремня
- Быстрозажимной патрон

Характеристики

Макс. диаметр патрона	10 мм
Потребляемая мощность	350 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-3000 об/мин
Макс. диаметр сверления (сталь)	10 мм
Макс. диаметр сверления (алюминий)	13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	20 мм
Вес	1,3 кг

6520ER



Дрель
580 Вт

- Двигатель 580 Вт
- Регулировка частоты вращения
- Переключатель реверса кнопочного типа
- Клипса для ремня

Характеристики

Макс. диаметр патрона	10 мм
Потребляемая мощность	580 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-2900 об/мин
Макс. диаметр сверления (сталь)	10 мм
Макс. диаметр сверления (алюминий)	13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	20 мм
Вес	1,5 кг

Комплектация: Ключ для патрона

6520JER



Дрель

580 Вт

- Двигатель 580 Вт
- Регулировка частоты вращения
- Переключатель реверса кнопочного типа
- Клипса для ремня
- Быстрозажимной патрон

Характеристики

Макс. диаметр патрона	10 мм
Потребляемая мощность	580 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-2900 об/мин
Макс. диаметр сверления (сталь)	10 мм
Макс. диаметр сверления (алюминий)	13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	20 мм
Вес	1,5 кг

6523ER



Дрель

580 Вт

- Двигатель 580 Вт
- Регулировка частоты вращения
- Переключатель реверса кнопочного типа
- Клипса для ремня

Характеристики

Макс. диаметр патрона	13 мм
Потребляемая мощность	580 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-2900 об/мин
Макс. диаметр сверления (сталь)	13 мм
Макс. диаметр сверления (алюминий)	13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	25 мм
Вес	1,5 кг

Комплектация: Ключ для патрона

6913ERD



Ударная дрель

580 Вт

- Многофункциональная ударная дрель
- Электронная регулировка частоты вращения
- Переключатель реверса кнопочного типа

Характеристики

Макс. диаметр патрона	13 мм
Потребляемая мощность	580 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-2500 об/мин
Макс. диаметр сверления (кирпич)	13 мм
Макс. диаметр сверления (алюминий)	13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	25 мм
Вес	2,0 кг

Комплектация: Ограничитель глубины, ключ для патрона, дополнительная рукоятка

6633ER



Дрель

710 Вт

- Двигатель 710 Вт
- Регулировка частоты вращения
- Переключатель реверса кнопочного типа
- Клипса для ремня
- Прорезиненная рукоятка

Характеристики

Макс. диаметр патрона	13 мм
Потребляемая мощность	710 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-2600 об/мин
Макс. диаметр сверления (сталь)	13 мм
Макс. диаметр сверления (алюминий)	13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	30 мм
Вес	1,8 кг

Комплектация: Ключ для патрона

6816NB



Дрель

1200 Вт

- Алюминиевый корпус
- Двигатель 1200 Вт
- Двухступенчатый редуктор

Характеристики

Макс. диаметр патрона	16 мм
Потребляемая мощность	1200 Вт
Частота вращения без нагрузки	950 об/мин
Макс. диаметр мешалки	130 мм
Вес	4,5 кг

Комплектация: Ключ для патрона, дополнительная рукоятка

6826BE



Миксер

850 Вт

- Смешивание шпатлёвки, бетона, краски
- Поворотная на 360° рукоятка — удобно и комфортно держать
- Внешний доступ к угольным щёткам, простая замена

Характеристики

Потребляемая мощность	850 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-850 об/мин
Шпиндель	M12
Вес	4,5 кг

Комплектация: Венчик-мешалка, дополнительная рукоятка

08

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

Моделей в разделе: 9

2526GER



Перфоратор

810 Вт

- Три режима: сверление, сверление с ударом, долбление
- Реверс
- Малый вес, высокая сила удара
- Быстросменный патрон SDS-plus
- Электронная регулировка частоты вращения

Характеристики

Энергия удара	3 Дж
Частота ударов	0-4000 уд/мин
Потребляемая мощность	810 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-1200 об/мин
Макс. диаметр сверления (бетон)	26 мм
Макс. диаметр сверления (сталь)	13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	30 мм
Вес	2,6 кг

Комплектация: Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кейс

226ERA

НОВИНКА



Перфоратор

800 Вт

- Три режима: сверление, сверление с ударом, долбление
- Реверс
- Малый вес, высокая сила удара
- Быстросменный патрон SDS-plus
- Электронная регулировка частоты вращения

Характеристики

Энергия удара	3 Дж
Частота ударов	0-4900 уд/мин
Потребляемая мощность	800 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-1100 об/мин
Макс. диаметр сверления (бетон)	26 мм
Макс. диаметр сверления (сталь)	13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	30 мм
Вес	2,6 кг

Комплектация: Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кейс

2326



Перфоратор

1060 Вт

- Один режим: сверление с ударом
- Импортный поршень из углеволокна
- Уникальная конструкция выпуска воздуха
- Точная и надёжная предохранительная муфта
- Мощный двигатель с длительным ресурсом

Характеристики

Энергия удара	5 Дж
Частота ударов	5000 уд/мин
Потребляемая мощность	1060 Вт
Частота вращения без нагрузки	1300 об/мин
Макс. диаметр сверления	26 мм
Вес	4,25 кг

Комплектация: Смазка, дополнительная рукоятка, пылезащитный колпачок

2326G



Перфоратор

1060 Вт

- Два режима: сверление с ударом, долбление
- Импортный поршень из углеволокна
- Уникальная конструкция выпуска воздуха
- Точная и надёжная предохранительная муфта
- Мощный двигатель с длительным ресурсом

Характеристики

Энергия удара	5 Дж
Частота ударов	5000 уд/мин
Потребляемая мощность	1060 Вт
Частота вращения без нагрузки	1300 об/мин
Макс. диаметр сверления	26 мм
Вес	4,25 кг

Комплектация: Смазка, дополнительная рукоятка, пылезащитный колпачок

2928G



Перфоратор

1010 Вт

- Два режима: сверление с ударом, долбление
- Мощность и эффективность
- Пружинная система виброгашения
- Механическая муфта — безопасность и надёжность

Характеристики

Энергия удара	5 Дж
Частота ударов	4800 уд/мин
Потребляемая мощность	1010 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-850 об/мин
Макс. диаметр сверления	28 мм
Вес	4,8 кг

Комплектация: Смазка, дополнительная рукоятка

2832G



Перфоратор

1200 Вт

- Два режима: сверление с ударом, долбление
- Самовсасывающий наддув, мощный удар
- Инновационная беспружинная предохранительная муфта
- Автоматическое усилие, лёгкая работа
- Удлинённый курок, удобный хват

Характеристики

Энергия удара	5 Дж
Частота ударов	4700 уд/мин
Потребляемая мощность	1200 Вт
Частота вращения без нагрузки	1000 об/мин
Макс. диаметр сверления	26 мм
Вес	4,7 кг

Комплектация: Смазка, дополнительная рукоятка

2826GB



Перфоратор

750 Вт

- Два режима: сверление с ударом, долбление
- Двигатель с порошковым покрытием
- Быстросменный патрон SDS-plus
- Удлинённый цилиндр

Характеристики

Энергия удара	3,5 Дж
Частота ударов	3000 уд/мин
Потребляемая мощность	750 Вт
Частота вращения без нагрузки	450 об/мин
Макс. диаметр сверления	26 мм
Вес	5,2 кг

Комплектация: Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кейс, уплотнительное кольцо, пылезащитный колпачок

2835



Отбойный молоток

1200 Вт

- Самовсасывающий наддув
- Зеркально шлифованный цилиндр
- Поршень из авиационного нано-материала
- Удлинённый курок, удобный хват
- Виброгасящая рукоятка

Характеристики

Энергия удара	9 Дж
Частота ударов	3600 уд/мин
Потребляемая мощность	1200 Вт
Вес	5,7 кг

Комплектация: Дополнительная рукоятка, ключ, смазка

2895



Отбойный молоток

1600 Вт

- Мощный и надёжный двигатель Hurricane
- Расширенная рукоятка, работа двумя руками
- Импортные подшипники, прецизионные цилиндры
- Поворотная на 360° виброгасящая рукоятка

Характеристики

Энергия удара	65 Дж
Частота ударов	2000 уд/мин
Потребляемая мощность	1600 Вт
Вес	16 кг

Комплектация: Смазка, ключ, стальное зубило, угольные щётки

09

МАГНИТНЫЕ И АЛМАЗНЫЕ ДРЕЛИ

Моделей в разделе: 16

6016

НОВИНКА



Магнитная дрель

220 В · 1000 Вт

- Мощный двигатель, устойчивый к перегрузкам, защищён от перегорания
- Закалённые шестерни из легированной стали: высокая твёрдость и износостойкость
- Решётчатый воздухозаборник для эффективного охлаждения
- Кованое двухкатушечное магнитное основание обеспечивает сильный прижим и безопасную работу
- Конструкция направляющей увеличивает ход подачи

Характеристики

Макс. диаметр сверления	16 мм (спиральное сверло)
Ход	130 мм
Сила магнитного прижима	11500 Н
Шпиндель	Сверлильный патрон 16 мм
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1000 Вт
Частота вращения без нагрузки	650 об/мин
Вес	10,3 кг

Комплектация: Картонная коробка, инструкция, предохранитель, рукоятка для переноски, страховочный трос, страховочная пряжка, шестигранный ключ M4, ключ для патрона

6016ER

НОВИНКА



Магнитная дрель

220 В · 1000 Вт

- Регулировка скорости и реверс, возможность нарезания резьбы
- Мощный двигатель, устойчивый к перегрузкам, защищён от перегорания
- Закалённые шестерни из легированной стали: высокая твёрдость и износостойкость
- Решётчатый воздухозаборник для эффективного охлаждения
- Кованое двухкатушечное магнитное основание обеспечивает сильный прижим и безопасную работу

Характеристики

Макс. диаметр сверления	16 мм (спиральное сверло)
Ход	130 мм
Сила магнитного прижима	11500 Н
Шпиндель	16 мм
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1000 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-650 об/мин
Диапазон нарезания резьбы	M4-M14
Вес	10,3 кг

Комплектация: Картонная коробка, инструкция, предохранитель, рукоятка для переноски, страховочный трос, страховочная пряжка, шестигранный ключ M4, ключ для патрона

6023

НОВИНКА



Магнитная дрель

220 В · 1650 Вт

- Двойная направляющая типа «ласточкин хвост»
- Мощный двигатель, устойчивый к перегрузкам
- Закалённые шестерни из легированной стали: высокая твёрдость и износостойкость
- Решётчатый воздухозаборник для эффективного охлаждения
- Кованое двухкатушечное магнитное основание

Характеристики

Макс. диаметр сверления	23 мм (спиральное сверло)
Ход	350 мм
Сила магнитного прижима	13000 Н
Шпиндель	MT2
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1650 Вт
Частота вращения без нагрузки	550 об/мин
Вес	18 кг

Комплектация: Картонная коробка, инструкция, предохранитель, рукоятка для переноски, страховочный трос, страховочная пряжка, Г-образный шестигранный ключ (M4), Г-образный шестигранный ключ (M6), клин для выбивания

6023ER

НОВИНКА



Магнитная дрель

220 В · 1650 Вт

- Регулировка скорости и реверс
- Двойная направляющая типа «ласточкин хвост»
- Мощный двигатель, устойчивый к перегрузкам
- Решётчатый воздухозаборник для эффективного охлаждения
- Кованое двухкатушечное магнитное основание

Характеристики

Макс. диаметр сверления	23 мм (спиральное сверло)
Ход	350 мм
Сила магнитного прижима	13000 Н
Шпиндель	MT2
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1650 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-550 об/мин
Диапазон нарезания резьбы	M6-M22
Вес	18 кг

Комплектация: Картонная коробка, инструкция, предохранитель, рукоятка для переноски, страховочный трос, страховочная пряжка, Г-образный шестигранный ключ (M4), Г-образный шестигранный ключ (M6), клин для выбивани...

6028

НОВИНКА



Магнитная дрель

220 В · 1800 Вт

- Двойная направляющая типа «ласточкин хвост» эффективно увеличивает ход подачи
- Мощный двигатель, устойчивый к перегрузкам, защищён от перегорания
- Закалённые шестерни из легированной стали: высокая твёрдость и износостойкость
- Решётчатый воздухозаборник для эффективного охлаждения
- Кованое двухкатушечное магнитное основание обеспечивает сильный прижим и безопасную работу

Характеристики

Макс. диаметр сверления	28 мм (спиральное сверло)
Ход	350 мм
Сила магнитного прижима	13800 Н
Шпиндель	MT3
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1800 Вт
Частота вращения без нагрузки	350 об/мин
Вес	18 кг

Комплектация: Картонная коробка, инструкция, предохранитель, рукоятка для переноски, страховочный трос, страховочная пряжка, Г-образный шестигранный ключ (M4), Г-образный шестигранный ключ (M6), клин для выбивания

6028ER

НОВИНКА



Магнитная дрель

220 В · 1800 Вт

- Регулировка скорости и реверс, возможность нарезания резьбы
- Двойная направляющая типа «ласточкин хвост» эффективно увеличивает ход подачи
- Мощный двигатель, устойчивый к перегрузкам, защищён от перегорания
- Закалённые шестерни из легированной стали: высокая твёрдость и износостойкость
- Решётчатый воздухозаборник для эффективного охлаждения

Характеристики

Макс. диаметр сверления	28 мм (спиральное сверло)
Ход	350 мм
Сила магнитного прижима	13800 Н
Шпиндель	MT3
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1800 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-350 об/мин
Диапазон нарезания резьбы	M6-M24
Вес	18 кг

Комплектация: Картонная коробка, инструкция, предохранитель, рукоятка для переноски, страховочный трос, страховочная пряжка, Г-образный шестигранный ключ (M4), Г-образный шестигранный ключ (M6), клин для выбивани...

6038E

НОВИНКА



Магнитная дрель

220 В · 1100 Вт

- Регулировка скорости для разных задач сверления
- Мощный двигатель, устойчивый к перегрузкам, защищён от перегорания
- Закалённые шестерни из легированной стали: высокая твёрдость и износостойкость
- Решётчатый воздухозаборник для эффективного охлаждения
- Кованое двухкатушечное магнитное основание обеспечивает сильный прижим и безопасную работу

Характеристики

Макс. диаметр сверления (спиральное сверло)	16 мм
Макс. диаметр сверления (корончатое сверло)	38 мм
Ход	130 мм
Сила магнитного прижима	14500 Н
Шпиндель	19,05 мм
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1100 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-460 об/мин
Вес	12 кг

Комплектация: Картонная коробка, инструкция, предохранитель, рукоятка для переноски, страховочный трос, страховочная пряжка, Г-образный шестигранный ключ (M5), Г-образный шестигранный ключ (M4), штифт-выталкивате...

6068ER

НОВИНКА



Магнитная дрель

220 В · 1100 Вт

- Плавная регулировка скорости, реверс, нарезание резьбы
- Два скоростных режима для разных задач
- Двойная направляющая типа «ласточкин хвост» увеличивает ход подачи
- Мощный двигатель, устойчивый к нагрузкам и перегоранию
- Закалённые шестерни из легированной стали: твёрдость и износостойкость

Характеристики

Макс. диаметр сверления (спиральное сверло)	23 мм
Макс. диаметр сверления (корончатое сверло)	68 мм
Сила магнитного прижима	14500 Н
Шпиндель (конус Морзе)	MT2
Потребляемая мощность	1100 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-350 об/мин / 0-640 об/мин
Диапазон нарезания резьбы	M6-M20
Напряжение	220 В
Вес	13,5 кг

Комплектация: Картонная коробка, инструкция, предохранитель, рукоятка для переноски, страховочный трос, страховочная пряжка, Г-образный шестигранный ключ (M5), Г-образный шестигранный ключ (M4), штифт-выталкивате...

6128ER

НОВИНКА



Магнитная дрель

220 В · 1800 Вт

- Регулировка скорости и реверс, возможность нарезания резьбы
- Двойная направляющая типа «ласточкин хвост» эффективно увеличивает ход подачи
- Мощный двигатель, устойчивый к перегрузкам, защищён от перегорания
- Закалённые шестерни из легированной стали: высокая твёрдость и износостойкость
- Решётчатый воздухозаборник для эффективного охлаждения

Характеристики

Макс. диаметр сверления (спиральное сверло)	30 мм
Макс. диаметр сверления (корончатое сверло)	128 мм
Напряжение	220 В
Сила магнитного прижима	17000 Н
Потребляемая мощность	1800 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-260 об/мин
Шпиндель (конус Морзе)	MT3
Диапазон нарезания резьбы	M6-M24
Вес	19 кг

Комплектация: Картонная коробка, инструкция, предохранитель, рукоятка для переноски, страховочный трос, страховочная пряжка, Г-образный шестигранный ключ (M4), Г-образный шестигранный ключ (M6), клин для выбивани...

6110B



Алмазная дрель

1400 Вт

- Регулировка частоты вращения
- Медный водяной инжектор

Характеристики

Макс. диаметр коронки	110 мм
Потребляемая мощность	1400 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-2000 об/мин
Вес	4,2 кг

Комплектация: Дополнительная рукоятка, шланг для воды, адаптер, упор, винт, водяной штуцер

8180EA

НОВИНКА



Алмазная дрель

2400 Вт · бесщёточный двигатель

- Встроенная электронная муфта
- Плавная регулировка частоты вращения
- Бесщёточный двигатель
- Двойная изоляция

Характеристики

Макс. диаметр коронки	180 мм
Потребляемая мощность	2400 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-2000 об/мин
Вес	4,2 кг

Комплектация: Дополнительная рукоятка, шланг для воды, адаптер, упор, винт, водяной штуцер

6180N



Алмазная дрель

220-240 В · 3500 Вт

- На 10% больше выходной мощности
- Предохранительная муфта
- Надёжная двойная изоляция
- Защита от перегрузки

Характеристики

Макс. диаметр сверления	15-180 мм
Напряжение	220-240 В
Вес	23 кг / 20,5 кг
Размер основания	220×170×10
Потребляемая мощность	3500 Вт
Выходная мощность	2550 Вт
Частота вращения без нагрузки	750 об/мин
Резьба шпинделя	1 1/4", M33, M22 или другие варианты

Комплектация: Штуцер для подключения воды, ключ

6200N



Алмазная дрель

220-240 В · 3800 Вт

- На 10% больше выходной мощности
- Предохранительная муфта
- Надёжная двойная изоляция
- Защита от перегрузки

Характеристики

Макс. диаметр сверления	15-200 мм
Напряжение	220-240 В
Вес	23 кг / 20,5 кг
Размер основания	220×170×10
Потребляемая мощность	3800 Вт
Выходная мощность	2550 Вт
Частота вращения без нагрузки	700 об/мин
Резьба шпинделя	1 1/4", M33, M22 или другие варианты

Комплектация: Штуцер для подключения воды, ключ

6230N



Алмазная дрель

220-240 В · 3900 Вт

- На 10% больше выходной мощности
- Предохранительная муфта
- Надёжная двойная изоляция
- Защита от перегрузки

Характеристики

Макс. диаметр сверления	15-230 мм
Напряжение	220-240 В
Вес	23 кг / 22 кг
Размер основания	220×170×10
Потребляемая мощность	3900 Вт
Выходная мощность	2780 Вт
Частота вращения без нагрузки	600 об/мин
Резьба шпинделя	1 1/4", M33, M22 или другие варианты

Комплектация: Штуцер для подключения воды, ключ

6250N



Алмазная дрель

220-240 В · 4000 Вт

- На 10% больше выходной мощности
- Предохранительная муфта
- Надёжная двойная изоляция
- Защита от перегрузки

Характеристики

Макс. диаметр сверления	15-250 мм
Напряжение	220-240 В
Вес	25 кг / 22 кг
Размер основания	220×170×10
Потребляемая мощность	4000 Вт
Выходная мощность	2850 Вт
Частота вращения без нагрузки	580 об/мин
Резьба шпинделя	1 1/4", M33, M22 или другие варианты

Комплектация: Штуцер для подключения воды, ключ

6130



Алмазная дрель

220-240 В · 1450 Вт

- На 10% больше выходной мощности
- Предохранительная муфта
- Надёжная двойная изоляция
- Защита от перегрузки

Характеристики

Макс. диаметр сверления	15-130 мм
Напряжение	220-240 В
Вес	13 кг / 11 кг
Размер основания	220×130×8
Потребляемая мощность	1450 Вт
Выходная мощность	1050 Вт
Частота вращения без нагрузки	980 об/мин
Резьба шпинделя	1 1/4", M33, M22 или другие варианты

Комплектация: Штуцер для подключения воды, ключ

10

ПРОЧЕЕ

Моделей в разделе: 2

8600CE



Технический фен

2000 Вт

- Регулировка температуры
- Высокая и низкая скорость потока воздуха
- Насадка из нержавеющей стали

Характеристики

Температурные режимы	2
Режим 1	50-480 °C, 230 л/мин
Режим 2	50-600 °C, 380 л/мин
Потребляемая мощность	2000 Вт
Вес	0,85 кг

Комплектация: Дополнительная насадка

8032E



Воздуходувка

680 Вт

- 2 в 1: воздуходувка и пылесос
- Мощный высокоскоростной поток воздуха
- Можно ставить горизонтально
- Регулировка объёма воздуха

Характеристики

Объём воздуха	3,2 м³/мин
Потребляемая мощность	680 Вт
Частота вращения без нагрузки	8000-16500 об/мин
Вес	1,95 кг

Комплектация: Угольные щётки, насадка для выдува, пылесборный мешок

KEN

Перевод каталога на русский язык. Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджера.